

特點

- 802.11ac極速同步雙頻，無線速度達AC1200
- VPN翻牆，獨家支援iOS/MacOS，安卓/Windows
- 全Gigabit埠，光速300M新選擇
- MU-MIMO設備高承載量，多人同時連線不卡頓
- Beamforming訊號雷達技術，自動追蹤設備並集中訊號發送
- 內建USB埠，影音分享最便利
- 內建MOD埠，佈線簡單免設定
- 支援IPv6通訊協議
- 提供高達5組無線網路名稱，區隔連線者，安全再升級
- 雙孔式壁掛設計，最便利



型號 / 品名	A3002MU / AC1200 Giga無線路由器
BSMI / NCC認證	D3A682 / CCAP19LP0850T2
國際條碼	6952887402108
連接埠	1000Mbps LAN 連接埠x 4 (LAN 1為MOD專用埠) · 1000Mbps WAN 連接埠 x 1 · USB 2.0 連接埠 x 1 ·
網路晶片	RTK
WLAN調變方案	BPSK,QPSK,CCK and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
有線傳輸速度	10/100/1000Mbps
無線傳輸標準	IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a
無線頻段(台灣地區)	2.4GHz : 1~11 / 5GHz : 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157,161
無線傳輸速度	5GHz 11ac : 最高達867Mbps / 2.4GHz 11n : 最高達300Mbps
無線傳輸最大功率(dBm)	CE : 2.4GHz < 20 dBm / 5GHz < 20 dBm
無線加密/安全	64/128-bit WEP Encryption · WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption
天線功率(dBi)	5dBi天線 x 4
天線類型	固定式全向性天線 (2.4GHz x 2, 5GHz x 2)
進階功能	USB 2.0埠支援FTP、Samba、DLNA及外接儲存設備 · 3組VPN帳號 (PPTP) / 3組VPN帳號 (L2TP) · 2.4GHz / 5GHz 各五組無線名稱(SSID) · WISP / 無線中繼 / WPS / WDS · DMZ / DDNS · QoS頻寬管理 · 家長WiFi上網時間管理 · NAT / 防火牆 / 遠端管理 · 註：此機種未支援USB印表機列印功能；USB埠支援大多數外接儲存設備，容量最大為4TB
LED指示燈號	狀態指示燈 x 1, 2.4GHz/5GHz WiFi訊號燈 x1 · WAN埠 x 1, LAN埠 x 4 · USB埠 x 1
按鈕	RST恢復原廠設定/WPS快速連接共用按鈕
電源供應器規格	輸出 DC12V/1A · 輸入 AC100~240V
產品尺寸(長x寬x高)	21 x 12 x 4 cm (不含天線)
包裝內容	A3002MU 產品本體 x 1 · 外接式電源供應器 x 1 · 網路線 x 1 · 快速安裝手冊 x 1