

## 特點

- 超迷你外型，效能齊全
- 802.11ac極速同步雙頻，無線速度達1200Mbps
- 四種模式：路由器/無線中繼/橋接/WISP，彈性高效率運作
- Beamforming訊號雷達技術，訊號就是要抓住你
- QoS頻寬管理，頻寬管理員就是我
- MOD專用埠，上網看電視都接我
- 手機圖形化設定畫面，一機在手一手設定
- 支援IPv6通訊協議，任我們一起走向未來
- 訪客網路，主人客人皆歡喜
- 定時重啟提升網速及穩定性，一招搞定
- 家長WiFi管理，對的時間做對的事情
- 專業機身散熱設計，穩定不過熱
- 雙壁掛孔，貼心設計省空間



型號 / 品名	A720R / AC1200無線路由器
BSMI / NCC認證	D3A682 / CCAP20LP1620T5
國際條碼	6952887470138
連接埠	100Mbps LAN 連接埠 x 2 (LAN 1為MOD專用埠) · 100Mbps WAN 連接埠 x 1
網路晶片	RTK
WLAN調變方案	BPSK、QPSK、CCK、OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
有線傳輸速度	10/100Mbps
無線傳輸標準	IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a
無線頻段(台灣地區)	2.4GHz：1~11 / 5GHz：36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161
無線傳輸速度	5GHz 11ac：最高達867Mbps / 2.4GHz 11n：最高達300Mbps
無線傳輸最大功率(dBm)	CE：2.4GHz < 20 dBm / 5GHz < 20 dBm
無線加密/安全	WPA/WPA2混合模式
天線功率(dBi)	5dBi天線 x 4
天線類型	固定式全向性天線 (2.4GHz x 2, 5GHz x 2)
進階功能	訪客網路(SSID) · 無線中繼 · Mac位址管理 · 家長WiFi上網時間管理 · IP/Port/MAC/URL過濾 · Port Forwarding · QoS頻寬管理 · DMZ · 韌體升級(OTA) · DDNS設定 · 時間設定 · 遠端管理 · 系統紀錄 · 儲存/重置設定 · 定時重啟
LED指示燈號	系統指示燈 x 1
按鈕	WPS快速連接/RST恢復原廠設定值共用鍵 x 1
電源供應器規格	輸出 DC9V/0.8A · 輸入 AC100~240V
壁掛功能	可 · 雙孔壁掛
產品尺寸(長x寬x高)	14.2 x 9.5 x 4.1 cm (不含天線)
包裝內容	A720R 產品本體 x 1 · 外接式電源供應器 x 1 · 網路線 x 1 · 快速安裝手冊 x 1