



特點

- 802.11ac極速同步雙頻，無線速度達1200Mbps
- 超強5支全向性天線，全方位覆蓋
- Beamforming訊號雷達技術，集中訊號發送
- 提供WiFi時間管理，家長好放心
- 提供5GHz/2.4GHz各三組無線網路名稱，安全再升級
- 提供路由器、橋接、無線訊號延伸等模式。
- QoS頻寬管理，針對IP進行流量控管



型號 / 品名	A810R / AC1200 無線路由器
BSMI / NCC認證	D3A682 / CCAP18LP4620T0
國際條碼	6952887401613
連接埠	100Mbps LAN 連接埠x 2 100Mbps WAN 連接埠 x 1
網路晶片	RTK
WLAN調變方案	BPSK,QPSK,CCK and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
有線傳輸速度	10/100Mbps
無線傳輸標準	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b, IEEE 802.11a
無線頻段(台灣地區)	2.4GHz : 1~11 / 5GHz : 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157,161
無線傳輸速度	5GHz 11ac : 最高達867Mbps / 2.4GHz 11n : 最高達300Mbps
無線傳輸最大功率(dBm)	2.4GHz < 20 dBm / 5GHz < 15 dBm
無線加密/安全	64/128-bit WEP Encryption WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption
天線功率(dBi)	5dBi天線 x 5
天線類型	固定式全向性天線 (2.4GHz x 3, 5GHz x 2)
進階功能	AP Client / 無線中繼 / WPS / WDS · 2.4GHz / 5GHz 各三組SSID · DMZ / DDNS · QoS頻寬管理 · WiFi上網時間管理 · NAT / 防火牆 / 遠端管理
LED指示燈號	狀態指示燈x 1, WAN埠 x 1, LAN埠 x 2
按鈕	RST恢復原廠設定/WPS快速連接共用按鈕
電源供應器規格	輸出 DC9V/0.8A · 輸入 AC100~240V
產品尺寸(長x寬x高)	19.0 x 13.1 x 3.6 cm (不含天線)
包裝內容	A810R 產品本體 x 1 · 外接式電源供應器 x 1 網路線 x 1 · 快速安裝手冊 x 1