

特點

- 支援MU-MIMO多用戶同時收發技術
- 802.11ac極速同步雙頻，無線速度達AC1200
- 5GHz功率放大PA技術
- 內建1GHz處理器，強大的數據處理能力，提升傳輸效率
- 內建1組MOD專用埠，佈線簡單免設定
- Giga WAN埠連接對外網路，4個100Mbps LAN埠連接設備
- 提供WISP、WPS、無線訊號中繼等無線橋接功能
- 超強4支全向性天線，全方位覆蓋
- 提供多組SSID，區隔連線者，安全再升級
- QoS頻寬管理，針對IP進行流量控管
- 提供WiFi時間管理，家長好放心



型號 / 品名	A950RG / AC超世代Giga路由器
BSMI / NCC認證	D3A682 / CCAH17LP4270T2
國際條碼	6952887401552
連接埠	100Mbps LAN 連接埠x 4 (LAN 1為MOD專用埠) 1000Mbps WAN 連接埠x 1
網路晶片	RTK
WLAN調變方案	BPSK、QPSK、CCK、OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
有線傳輸速度	10/100 Mbps
無線傳輸標準	IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a
無線頻段(台灣地區)	2.4GHz: 1~11 / 5GHz: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161
無線傳輸速度	5GHz 11ac: 最高達867Mbps / 2.4GHz 11n: 最高達300Mbps
無線傳輸最大功率(dBm)	CE: 2.4GHz < 20 dBm / 5GHz < 20 dBm
無線加密/安全	64/128-bit WEP Encryption · WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption
天線功率(dBi)	5dBi天線 x 4
天線類型	固定式全向性天線 (2.4GHz x 2, 5GHz x 2)
進階功能	WISP / 無線中繼 / WPS / WDS / AP模式 · 2.4GHz / 5GHz 各三組SSID IP/MAC管理機制 · DMZ / DDNS · 通訊埠轉發 · QoS頻寬管理 · WiFi上網時間管理 · NAT / 防火牆 / 遠端管理 · 定時重啟 · URL過濾機制
LED指示燈號	電源x 1, WAN埠x 1, LAN埠x 4, CPU x 1, 5G Wireless x 1, 2.4G Wireless x 1
按鈕	WPS快速連接按鈕x 1 / RST恢復原廠預設按鈕x 1
電源供應器規格	輸出DC12V/1A 輸入AC100~240V
產品尺寸(長x寬x高)	21 x 16 x 6.6cm (不含天線)
包裝內容	A950RG 產品本體x 1 · 外接式電源供應器x 1 網路線x 1 · 快速安裝手冊x 1