

### 特點

- 支援 IEEE802.11n 傳輸可達300Mbps
- WPS訊號延伸按鈕，兩步驟設定
- 兩支4dBi全向性天線，傳輸快又穩
- 相容於4G分享器/各大手機/網通分享器
- 提供一個有線網路埠，供沒有 WiFi設備上網
- 符合國際標準電壓100~240V，通行全球
- 輕巧牆插式設計，不佔空間
- 免安裝APP，Phone UI快速設定



型號 / 品名	EX200 / 無線訊號強波器
BSMI / NCC認證	D3A682 / CCAE16LP1320T0
國際條碼	6952887401224
連接埠	10/100BaseTX (Auto MDI/MDIX) RJ45乙太網路連接埠 x 1
網路晶片	RTK
無線傳輸標準	IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n
無線頻段(台灣地區)	2.4GHz
無線傳輸速度	最高達 300M
WLAN調變方案	BPSK、QPSK、CCK and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
無線傳輸功率 (dBm)	CE :< 20dBm
無線加密/安全	WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption
電源供應器規格	輸入 AC 100V~240V
天線類型	固定式全向性天線
LED指示燈號	System 指示燈 x 1 Extend 指示燈 x 1
天線功率(dBi)	4dBi x 2
開關/按鈕	WPS快速連線按鈕、RST恢復原廠設定按鈕
產品尺寸(長x寬x高)	5.2 x 8.6 x 2.6cm (不含天線)
包裝內容	EX200 產品本體 x 1 快速安裝手冊 x 1