

特點

- 支援 IEEE802.11n 傳輸可達300Mbps
- 雙模式隨選 · 訊號延伸/AP模式 · 一台抵兩台
- WPS訊號延伸按鈕 · 兩步驟設定
- 兩支4dBi全向性天線 · 傳輸快又穩
- 相容於4G分享器及各大手機
- 提供一個有線網路埠 · 供沒有 WiFi設備上網
- 符合國際標準電壓100~240V · 通行全球
- 輕巧牆插式設計 · 不佔空間
- 免安裝APP · Phone UI快速設定



版本 : EX200_V2

型號 / 品名	EX200 / 無線訊號強波器
BSMI / NCC認證	D3A682 / CCAP21LP0490T8
國際條碼	66952887401224
連接埠	10/100BaseTX (Auto MDI/MDIX) RJ45乙太網路連接埠 x 1
網路晶片	RTK
無線傳輸標準	IEEE 802.11n · IEEE 802.11g · IEEE 802.11b
無線頻段(台灣地區)	2.4GHz : 1~11
無線傳輸速度	2.4GHz 11n : 最高達 300Mbps
WLAN調變方案	BPSK · QPSK · CCK and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
無線傳輸功率 (dBm)	CE : < 20dBm
無線加密/安全	WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption
電源供應器規格	輸入 AC 100V~240V
天線類型	固定式全向性天線
LED指示燈號	System 指示燈 x 1 Extend 指示燈 x 1
天線功率(dBi)	4dBi x 2
開關/按鈕	WPS快速連線按鈕 · RST恢復原廠設定按鈕
產品尺寸(長x寬x高)	5.2 x 8.6 x 2.6cm (不含天線)
包裝內容	EX200 產品本體 x 1 快速安裝手冊 x 1