

## 特點

- 散熱效能佳，穩定不熱當
- 通過 RoHS 認證，環保節能更省電
- 採用小型外接式電源供應器，符合國際電壓 100V~240V
- 8 個 10/100/1000Mbps自動調整 RJ45 標準乙太網路連接埠
- 流量控制：
  - 全雙工採用 IEEE 802.3x 標準
  - 半雙工採用 Backpressure 標準
- 提供 4K MAC Address 自動儲存與自動汰舊功能
- 支援 MDI/ MDIX 自動調整，省去跳線的麻煩
- 支援 IGMP Snooping



型號 / 品名	S808G / 8埠Giga極速乙太網路交換器
BSMI	D3A682
國際條碼	6952887401347
連接埠	8埠10 / 100/ 1000Mbps自動調整RJ45標準乙太網路連接埠 (Auto MDI / MDIX)
通訊協定	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
MAC位址列表	4K
背板頻寬	16Gbps
傳輸方式	Store-and -Forward
網路線標準	10BASE-T : UTP Cat 3, 4, 5 cable 100BASE-TX / 1000BASE-T : UTP Cat 5, 5e, 6, 7或以上
電源規格	9V DC / 0.5A
LED指示燈號	1個LED電源指示燈, 8個LED連接埠指示燈
產品尺寸	13.2 x 7.5 x 2.5 cm(長 x 寬 x 高)
包裝內容	S808G 產品本體 x 1 電源供應器 x 1 快速安裝手冊 x 1