



特點

- 24 個 10/100/1000Mbps自動調整 RJ45乙太網路連接埠
- 一鍵切換四種工作模式
 - M1 : 網路Clone模式
 - M2 : 網路共享模式
 - M3 : 23-24埠頻寬合併，基於MAC地址
 - M4 : 1-22埠相互隔離，只能與23/24傳輸
- 鐵殼散熱效能佳，穩定不熱當
- 桌上型/機架式兩用安裝設計，彈性佈署
- 無風扇設計，安靜無塵
- IGMP偵聽，智慧管控多人影音串流
- 綠色環保技術，IEEE802.3az節能省電標準
- 專業6KV防雷保護，確保穩定可靠
- 適用於13~19吋機架
- 內附19吋機架安裝套件



型號 / 品名	SG24D / 24埠Giga桌上型/機架式鐵殼交換器
BSMI	D3A682
國際條碼	6952887401361
連接埠	24埠10 / 100 / 1000Mbps自動調整RJ45乙太網路連接埠 (Auto MDI / MDIX)
通訊協定	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
工作模式	M1 : 網路Clone模式，流控關閉 M2 : 標準共享模式，交換機協商開啟流控 M3 : 23-24埠頻寬合併，基於MAC地址。23/24流控關閉，其他埠流控協商開啟 M4 : 1-22埠相互隔離，只能與23/24埠傳輸，23/24埠可相互傳輸 註：M3模式時請搭配TOTOLINK產品使用
MAC位址列表	8K
傳輸方式	Store-and -Forward
背板頻寬	48Gbps
網路線標準	10BASE-T : UTP Cat 3, 4, 5 cable 100BASE-TX / 1000BASE-T : UTP Cat 5, 5e cable或以上
電源規格	國際電壓AC 100V~240V
LED指示燈號	1個LED電源指示燈，24個LED RJ45埠Link/Act指示燈，M1~M4工作模式指示燈
產品尺寸	29.0 x 18.0 x 4.4 cm(長 x 寬 x 高)
包裝內容	SG24D 產品本體 x 1 電源線 x 1 19吋機架安裝套件 x 1 快速安裝手冊 x 1