

特點

- 一鍵切換四種工作模式，完美匹配多種應用配置
- 24個10/100/1000Mbps RJ45連接埠
- Giga極速擴充，網速超前佈署
- 鐵殼散熱效能佳，兩側特殊散熱孔設計，穩定不熱當
- 無風扇設計，安靜無塵
- IGMP偵聽，智慧管控多人影音串流
- 綠色環保技術，IEEE802.3az節能省電標準
- 專業6KV防雷保護，確保穩定可靠
- 隨插即用，無須設定好方便
- 動態LED燈，傳輸狀況即時顯示及故障排除
- 符合國際電壓AC100~240V
- 內附19吋機架安裝套件



版本：SG24_V2

型號 / 品名	SG24 / 24埠Giga極速乙太網路交換器
BSMI	D3A682
國際條碼	6952887400197
連接埠	24埠 10 / 100 / 1000Mbps自動調整RJ45標準乙太網路連接埠 (Auto MDI / MDIX)
通訊協定	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
工作模式	M1：網路Clone模式，流控關閉 M2：標準共享模式，交換機協商開啟流控 M3：23-24埠頻寬合併，基於MAC地址，23/24流控關閉，其他埠流控協商開啟 M4：1-22埠相互隔離，只能與23/24埠傳輸，23/24埠可相互傳輸 註：M3模式時請搭配TOTOLINK產品使用
MAC位址列表	8K
傳輸方式	Store-and-Forward
背板頻寬	48Gbps
網路線標準	10BASE-T：UTP Cat 3, 4, 5 cable 100BASE-TX / 1000BASE-T：UTP Cat 5, 5e或以上
電源規格	AC 100V~240V
LED指示燈號	1個LED電源指示燈，24個LED連接埠指示燈，M1~M4工作模式指示燈
產品尺寸	44.0 x 16.0 x 4.4 cm(長 x 寬 x 高)
包裝內容	SG24 產品本體 x 1 電源線 x 1 耳架組 x 1 快速安裝手冊 x 1