



## 特點

- 2埠Gigabit連接埠+8埠10/100Mbps連接埠
- 1-8埠支援IEEE802.3af/at標準PoE供電
- 單一連接埠最大輸出30W，整機供電瓦數達99W
- Extend延長模式，可達250米(10Mbps)的遠距離PoE供電和數據傳輸
- 創新VLAN虛擬區網模式，一鍵隔離1~8埠
- 產品連接埠和電源皆有6KV防雷設計，確保安全使用
- 鐵殼散熱佳，穩定不熱當
- IEEE802.3az EEE節能省電標準，環保兼顧效能
- 桌上、壁掛兩用，安裝彈性



型號 / 品名	SW1008P / 8+2埠Gigabit長距離PoE網路交換器
BSMI	D3A682
國際條碼	6952887403075
連接埠	1~8埠10 / 100Mbps連接埠 · PoE供電(IEEE802.3af/at) 9~10埠10 / 100 / 1000Mbps連接埠
通訊協定	IEEE 802.3 · IEEE 802.3u · IEEE 802.3ab · IEEE 802.3x
MAC位址列表	16K
背板頻寬	5.6Gbps
傳輸方式	Store-and-Forward
網路線標準	8個10/100 Base-TX RJ45 Port (Power/Data) 2個10/100/1000 Base-T RJ45 Port (Data)
外接式電源供應器	輸出：DC51V / 1.96A 輸入：AC100~240V
PoE	供電標準：IEEE802.3af, IEEE802.3at 單一連接埠最大瓦數：30W 整機供電瓦數：99W
LED指示燈號	1個LED電源指示燈 · 8個PoE供電指示燈 · 10個Link/Act狀態指示燈 · 2個1000M指示燈
網路模式	Default：1-8埠速率為自適應模式，交換器預設為此模式 Extend：1-8埠速率降為10M，延伸傳輸距離最遠可達250米 VLAN：1-8埠互相隔離，分別只與9-10埠相通
壁掛功能	有
產品尺寸	19 x 10.5 x 2.9 cm (長 x 寬 x 高)
包裝內容	SW1008P產品本體 x 1 外接式電源供應器 x 1 快速安裝手冊 x 1