

特點

- Mesh組網功能·智慧訊號隨時自動連線·保持全屋無縫漫遊
- 出廠前即配對完成·只需連接您的網路來源線
- 同時擁有AC雙頻2.4GHz及5GHz訊號·傳輸速率高達AC1200
- MU-MIMO多設備高承載技術
- Beamforming訊號雷達技術·訊號隨時緊抓不放
- 圖形化管理介面·直覺設定不燒腦
- QoS頻寬管理·自訂設備流量大小·優化連線品質
- 網址過濾及鎖定連網設備·兒童上網層層把關
- 純白設計和霧面質感·多層面散熱孔設計·穩定不熱當
- 公寓、電梯大樓、透天厝或複雜隔間·各種空間皆適用
- 專設MOD埠·佈線輕鬆簡化



型號 / 品名	T6 / AC1200 Mesh網狀路由器系統
BSMI / NCC認證	D3A682 / CCAP20LP0980T4
國際條碼	6952887401873
連接埠	10/100Mbps LAN 連接埠 x 2 10/100Mbps WAN 連接埠 x 1
網路晶片	RTK
WLAN調變方案	BPSK、QPSK、CCK、OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
有線傳輸速度	10/100Mbps
無線傳輸標準	IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a
無線頻段(台灣地區)	2.4GHz : 1~11 / 5GHz : 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157,161
無線傳輸速度	5GHz 11ac : 最高達867Mbps / 2.4GHz 11n : 最高達300Mbps
無線傳輸最大功率(dBm)	CE : 2.4GHz < 20 dBm / 5GHz < 20 dBm
無線加密/安全	WPA/WPA2混合模式
天線類型	2.4GHz & 5GHz內建天線
進階功能	DMZ / DDNS / QoS / NAT / 防火牆 / 遠端管理 / 定時重啟
LED指示燈號	狀態指示燈 x 1
開關/按鈕	T鍵 x 1 (Mesh一鍵連接 / RST恢復原廠設定值 共用按鈕)
電源供應器規格	輸出 DC9V/0.8A · 輸入 AC100~240V
產品尺寸(長x寬x高)	9 x 9 x 6 cm
包裝內容	T6 產品本體 x 2 電源供應器 x 2 網路線 x 1 快速安裝手冊 x 1