



EASY MESH  
網狀路由器系統

WiFi 6  
技術

BSS技術  
降干擾

WPA3  
新加密技術

x4  
OFDMA  
4倍快傳輸

雙核心  
處理器

MU-MIMO  
雙向高承載

MOD影音埠  
簡化佈線

靈活配置  
可壁掛設計

Beamforming  
訊號雷達

VPN  
自由穿牆

Model No. X5000R



型號 / 品名	X5000R / AX1800 Mesh WiFi 6 Giga無線路由器
BSMI / NCC認證	D3A682 / CCAP20LP1980T9
國際條碼	6952887470206
連接埠	1000Mbps LAN 連接埠 x 4 (LAN 1為MOD專用埠) , 1000Mbps WAN 連接埠 x 1
網路晶片	MTK
WLAN調變方案	BPSK, QPSK, CCK, OFDM and OFDMA(BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM/1024-QAM)
有線傳輸速度	10/100/1000Mbps
無線傳輸標準	IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b, IEEE 802.11a
無線頻段(台灣地區)	2.4GHz: 1~11 / 5GHz: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161
無線傳輸速度	5GHz 11ax: 最高達1201Mbps / 2.4GHz 11ax: 最高達574Mbps
無線傳輸最大功率(dBm)	CE: 2.4GHz < 20 dBm / 5GHz < 20 dBm
無線加密/安全	WPA3, WPA/WPA2混合模式
天線	全向性天線 x 4 (2.4GHz x 2, 5GHz x 2)
進階功能	VPN Server(L2TP), 訪客網路(SSID), 無線中繼, Mac位址管理, 家長WiFi上網時間管理, IP/Port/Mac/URL過濾, Port Forwarding, QoS頻寬管理, DMZ, 韌體升級(OTA), DDNS設 定, 時間設定, 遠端管理, 系統紀錄, 儲存/重置設定, 定時重啟
LED指示燈號	SYS x 1, WAN埠 x 1, LAN埠 x 4
按鈕	RST恢復原廠設定值鍵/WPS快速連線共用鍵 x 1
電源供應器規格	輸出 DC12V/1A, 輸入 AC100~240V
產品尺寸(長x寬x高)	24.1 x 14.7 x 4.9 cm (不含天線)
包裝內容	X5000R 產品本體 x 1, 外接式電源供應器 x 1, 網路線 x 1, 快速安裝手冊 x 1